



EZ-MUD[®] GOLD

Re-actieve klei stabilisator

Beschrijving:

EZ-MUD[®] GOLD re-actieve klei stabilisator, inhibiteert klei en leisteen formaties in boorvloeistoffen zonder de viscositeit substantieel te verhogen. EZ-MUD[®] GOLD, wanneer aan een TUNNEL_GEL PLUS[®] -of aan BORE-GEL[®] boorspoeling wordt toegevoegd, geeft een inhibatieve boorvloeistof systeem terwijl het tegelijkertijd een hanteerbare en effectieve eigenschappen behoudt. De unieke parel structuur van EZ-MUD[®] GOLD zorgt ervoor dat dit materiaal gemakkelijk mengt.

Toepassingen:

- Versterkt de reologische eigenschappen van een vloeistof met een laag gehalte aan vaste stoffen
- Bevordert klei stabilisatie om zwellen en/of dispersie te verminderen
- Bevordert boorgat stabiliteit in water gevoelige formaties
- Vermindert draaimoment en circulaire drukken
- Kan verbering aan lucht- en schuim boorsystemen bevorderen
- Vermindert de zwelling van de boorwand en van de aangeboorde klei
- Werkt uitstekend als smeermiddel tijdens het boren en trekken van de productpijp

Voordelen:

- Unieke structuur zorgt voor gemakkelijke dispersie en mengen met minimale afschuifkrachten
- Zorgt met het gebruik van verhoogde concentraties om inhibitie te krijgen zonder een excessieve productie
- Geen aardoliedestillaten aanwezig
- Kan met sodium hypochloride worden afgebroken
- Is compatibel met andere BAROID boorvloeistoffen, wanneer dit in de juiste volgorde gebeurt
- Fermenteert niet
- NSF/ANSI standard 60 gecertificeerd

Typische eigenschappen:

- Witte parels
- S.G. 0,8
- pH > 7 bij 0,1% oplossing

Aanbevolen gebruik:

- Gebruik een venturi mixer of in een vortex. Voeg het materiaal rustig en gelijkmatig toe aan het gehele circulatie systeem.

**Aanbevolen
gebruik (vervolg):**

Gemiddelde hoeveelheid EZ-MUD GOLD[®] stabilisator toegevoegd aan slurry.	
Gewenste condities/resultaten	
Booromstandigheden/gewenste hoeveelheid	Kg/m³
Aan zuiver water toegevoegd (om een klei vrije spoeling te creëren)	
• om watergevoelige formaties te helpen stabiliseren • om werveling te verminderen en roterende druk te verlagen	0.7 – 2.9
Aan TUNNEL-GEL[™] PLUS spoelingen toegevoegd	
• om reactieve kleideeltjes in te kapselen en smering te verbeteren	0.3 – 0.9
Toegevoegd aan injectievloeistoffen bij lucht/schuim boringen	
• om schuim prestaties en boorgat condities te verbeteren	0.7 – 2.9

- Let op:
Het water waar de EZ-MUD[®] GOLD stabilisator in gemixt wordt zou aan de volgende eisen moeten voldoen:
Chloride <1500 ppm (mg/L)
Hardheid <100 ppm
Chloor <50 ppm
pH tussen de 8.5 – 9.5
- Verminder de water hardheid door soda ash toe te voegen
0.6 – 1.2 kg per 1m³ water.

EZ-MUD[®] GOLD stabilisator kan chemisch afgebroken worden met standaard vloeibare huishoud bleek (5% sodium hypochloride). Gebruik 10 Liter per m³ spoeling gemixt met EZ-MUD[®] GOLD stabilisator.

Gebruik geen geparfumeerde vloeibare bleek of calcium hypochloride in vaste stof.

Verpakking:

EZ-MUD[®] GOLD is verpakt in emmers van 4,54 kg (10 lbs)

Contact:

Cebo Holland B.V.
Westerduinweg 1
1976 BV IJmuiden
Tel: 0255 – 546262
Fax: 0255 – 546202

Voor uw dichtstbijzijnde distributeurs kijk op onze website www.cebo.com

Voor zover wij kunnen beoordelen, is bovengenoemde informatie correct. Wij kunnen u echter geen garanties geven over de resultaten die u hiermee zult bereiken. Deze beschrijving wordt u aangeboden op voorwaarde dat u zelf bepaalt in hoeverre zij geschikt is voor uw doeleinden.