



# EZ-MUD<sup>®</sup> LIQUID

## Re-actieve klei stabilisator

### Beschrijving:

EZ-MUD<sup>®</sup> LIQUID bevat een "partially hydrolyzed polyacrylamide/polyacrylate" (PHPA) en kan worden toegepast om zwellen en uiteenvallen van klei tegen te gaan. Bijkomende functies van EZ-MUD<sup>®</sup> LIQUID zijn het verhogen van de draagkracht en geeft smering. EZ-MUD<sup>®</sup> LIQUID verhoogd ook de draagbaarheid van schuim bij lucht/schuim boringen.

### Toepassingen:

- Bevordert klei stabilisatie om zwellen en/of dispersie te verminderen
- Bevordert de stabiliteit van het boorgat
- Verhoogt de viscositeit
- Vermindert draaimoment en pompdruk
- Opstijven van schuim voor een verbeterde draagkracht
- Stabiliseert de boorstangen bij diamond core drilling

### Voordelen:

- Gemakkelijk te mixen met minder energie in boorspoelingen op waterbasis
- Zorgt voor effectieve klei en leisteen inhibitatie
- Geeft smering
- Kan met natrium hypochloride worden afgebroken
- Is compatibel met andere BAROID producten, wanneer dit in goede volgorde gebeurt
- Fermenteert niet
- NSF/ANSI standard 60 gecertificeerd.

### Typische eigenschappen:

- Dikke witte vloeistof
- S.G. 1,02
- pH > 8,5
- Vlampunt > 93 °C
- Thermische stabiliteit 121 °C

**Aanbevolen gebruik:**

<b>Gemiddelde hoeveelheid EZ-MUD LIQUID<sup>®</sup> toegevoegd aan boorvloeistof</b>	
<b>Toegevoegd aan zoet water</b>	<b>Liters/m<sup>3</sup></b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Om re-actieve kleidelen te inhibiteren</li></ul>	1.25 – 5.0
<ul style="list-style-type: none"><li>• verminderen van trilling boorstangen, draaimoment en pompdruk</li></ul>	2.5 – 5.0
<b>Aan TUNNEL-GEL<sup>™</sup> PLUS spoelingen toegevoegd</b>	<b>Liters/m<sup>3</sup></b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Om re-actieve kleidelen te inhibiteren</li></ul>	1.25 – 2.5
<ul style="list-style-type: none"><li>• Om prestaties van schuim te verbeteren</li></ul>	1.25 – 2.5

EZ-MUD<sup>®</sup> LIQUID stabilisator kan chemisch afgebroken worden met standaard vloeibare huishoud bleek (5% natrium hypochloride). Gebruik 10 Liter per m<sup>3</sup> spoeling gemixt met EZ-MUD<sup>®</sup> LIQUID stabilisator.

**Gebruik geen geparfumeerde vloeibare bleek of calcium hypochloride in vaste stof.**

**Verpakking:**

EZ-MUD<sup>®</sup> LIQUID is verpakt in jerricans van 25 kg

**Contact:**

**Cebo Holland B.V.**  
Westerduinweg 1  
1976 BV IJmuiden  
Tel: 0255 – 546262  
Fax: 0255 – 546202

Voor uw dichtstbijzijnde distributeurs kijk op onze website [www.cebo.com](http://www.cebo.com)

Voor zover wij kunnen beoordelen, is bovengenoemde informatie correct. Wij kunnen u echter geen garanties geven over de resultaten die u hiermee zult bereiken. Deze beschrijving wordt u aangeboden op voorwaarde dat u zelf bepaalt in hoeverre zij geschikt is voor uw doeleinden.