



PAC-L®

Natuurlijk gemodificeerd cellulose polymeer

Beschrijving:

PAC-L® is een gemodificeerde natuurlijke cellulose polymeer. Dit product geeft een goede beperking op het filtraatwater verlies in de meest gangbare op (water)boerspelingen zonder de viscositeit aanzienlijk te verhogen. PAC-L® in een TUNNEL-GEL™ PLUS boerspeling kan zeer goed in zandformatie gebruikt worden.

Toepassingen:

- Verminderd filtraatwater verlies in zoet- of brak water basis boerspelingen
- Vermindert spoelingsverlies zonder de viscositeit aanzienlijk te verhogen
- Stabiliseert boorgaten in water gevoelige formaties
- Vermindert het draaimoment en circulatie druk
- Verbeterd de reiniging van het boorgat en het winnen van kernen
- Inhibiteert klei

Voordelen:

- Goed te gebruiken met andere Baroid producten
- Effectief in kleine hoeveelheden m.b.t. filtraatwaterverlies
- Niet fermenterend
- ANSI/NSF Standard 60 gecertificeerd.

Typische eigenschappen:

- Wit – beige poeder.
- pH 8 bij 1% oplossing

Aanbevolen gebruik:

PAC-L® langzaam en gelijkmatig toevoegen, bij voorkeur door een venturi-hopper.

**Aanbevolen
gebruik (vervolg):**

Geschatte hoeveelheden PAC-L[®] toevoegingen	
Toevoegen aan zoet of zout water	kg/m ³
<ul style="list-style-type: none">• Stabiliseren van water gevoelige formaties	4 – 7
<ul style="list-style-type: none">• Reduceren torque en lagere circulatie druk	0,6 – 1
Toevoegen aan TUNNEL-GEL™ PLUS boorspoeling (3% HDD)	kg/m³
<ul style="list-style-type: none">• Om filtraatwater verlies te verminderen en boorgat stabiliteit te verbeteren	0,5 – 2,0
Toevoegen aan TUNNEL-GEL™ PLUS boorspoeling (2% verticaal)	kg/m³
<ul style="list-style-type: none">• Om filtraatwater verlies te verminderen en boorgat stabiliteit te verbeteren	0,5 – 2,0

N.B.

In zeer zout water kan het nodig zijn om 2 x zoveel PAC-L[®] toe te voegen.
Het geniet dan de voorkeur om PAC-L[®] eerst in zoet water te mixen en dan aan het zeer zoute water toe te voegen.

Verpakking:

PAC-L[®] is verpakt in zakken van 25 kg.

Contact:

Cebo Holland B.V.

Westerduinweg 1
1976 BV IJmuiden
Tel: 0255 – 546262
Fax: 0255 – 546202

Voor uw dichtstbijzijnde distributeurs kijk op onze website www.cebo.com

Voor zover wij kunnen beoordelen, is bovengenoemde informatie correct. Wij kunnen u echter geen garanties geven over de resultaten die u hiermee zult bereiken. Deze beschrijving wordt u aangeboden op voorwaarde dat u zelf bepaalt in hoeverre zij geschikt is voor uw doeleinden.