



PENETROL™

Water oplosbare boorspoelings additief

Beschrijving:

PENETROL™ is een met water vermengbaar boorspoelings additief. Het is ontwikkeld om de boorsnelheid te vergroten tijdens het boren in problematische formaties.

Toepassingen:

- Verhoogt de boorsnelheid door het bevochtigen van de tanden van de boorbeitel en boorstang
- Reduceert de oppervlaktespanning van de boorvloeistof, hetgeen resulteert in een snellere verwijdering van boorgruis zodat er niet continu in een leesteen formatie word gemalen
- Minimaliseert differentiaal kleven
- Verhoogt levensduur van de beitel en reduceert slijtage van de boorstang

Voordelen:

- Zeer gemakkelijk te mengen
- Effectief bij lage concentratie
- Te gebruiken samen met andere BAROID boorvloeistof additieven
- Biologisch afbreekbaar
- ANSI/NSF Standard 60 gecertificeerd

Typische eigenschappen:

- Groenachtige vloeistof
- S.G. 0,98
- pH > 8 bij een 1% oplossing

Aanbevolen gebruik:

Voeg gelijkmatig toe aan het gehele circulatie systeem:

- 2,5 tot 10 liter PENETROL™ per m³ boorspoeling.

Als een prop door de boorstangen om het verklevan van de klei tegen te gaan:

- 1 tot 2 liter PENETROL™ per boorstang;

Afwisselende toepassing:

- Meng 4 liter PENETROL™ met 40 liter water en injecteer 3,8 liter van deze mix per minuut in de zuigpomp

Verpakking:

PENETROL™ is verpakt in emmers van 19 liter (5 gallons).

Contact:

Cebo Holland B.V.

Westerduinweg 1
1976 BV IJmuiden
Tel: 0255 – 546262
Fax: 0255 – 546202

Voor uw dichtstbijzijnde distributeurs kijk op onze website www.cebo.com

Voor zover wij kunnen beoordelen, is bovengenoemde informatie correct. Wij kunnen u echter geen garanties geven over de resultaten die u hiermee zult bereiken. Deze beschrijving wordt u aangeboden op voorwaarde dat u zelf bepaalt in hoeverre zij geschikt is voor uw doeleinden.