



Informatie

Pellets

Cebo Holland pellets zijn gemaakt van geperste bentoniet of 100% klei.

Hoogwaardige kwaliteit bentoniet pellets hebben een sterk opzwellend- en water opnemend vermogen. **Cebogel QSE heeft zelfs een water opnemend vermogen van 800%.** Het voordeel van pellets is dat zij de bodem van boorgaten bereiken. De pellets worden toegepast bij bijv. het herstellen van doorboorde- of beschadigde kleilagen, water ondoorlatend maken van o.a. dammen, het snel afdichten van schadelijke wellen of het opvullen van alle types boorgaten.

Cebo QSL - klei pellet

Toepassing

- Herstellen van doorboorde- of beschadigde kleilagen

Voordelen

- **Laag opzwellend vermogen** - Gemaakt van 100% natuurlijke klei.
- **Langzaam zwelbegin** - Maakt het gemakkelijk om de staafjes op de gewenste diepte te installeren.
- **Lage water doorlaatbaarheid** - Verzekerd een water doorlaatbaarheid die voldoet aan de voorschriften zoals gesteld door het SIKB.
- **KIWA BRL-K265 certificaat** - Dit product kan veilig gebruikt worden voor het nemen van water monsters. Het heeft geen onverwacht vervuilende effecten bij gebruik in grondwater.

Cebogel QSM - bentoniet pellet

Toepassing

- Herstellen van doorboorde- of beschadigde kleilagen

Voordelen

- **Middelmatig opzwellend vermogen** - Voor afdichtingen van onregelmatigheden in de boorwand of moeilijk bereikbare holtes.
- **Lage water doorlaatbaarheid** - Verzekerd een water doorlaatbaarheid die voldoet aan de voorschriften zoals gesteld door het SIKB.
- **KIWA BRL-K265 certificaat** - Dit product kan veilig gebruikt worden voor het nemen van water monsters. Het heeft geen onverwacht vervuilende effecten bij gebruik in grondwater.
- **KIWA Water merk certificaat no. K1007** - Dit certificaat verzekert dat Cebogel QSM veilig gebruikt kan worden in contact met grondwater. Het product is getest op o.a. toxicologie en metalen.

Cebogel QSE - bentoniet pellet

Toepassing

- Herstellen van doorboorde- of beschadigde kleilagen

Voordelen

- **Extra opzwellend vermogen** - Gemaakt van 100% geactiveerde natrium bentoniet voor afdichten van onregelmatigheden in de boorwand of moeilijk bereikbare holtes. **Werkt ook in/met brak water.**
- **Water ondoorlatend** - Een stevige, vrijwel waterdichte laag, die dammen en dijken water ondoorlatend kan maken.
- **KIWA BRL-K265 certificaat** - Dit product kan veilig gebruikt worden voor het nemen van water monsters. Het heeft geen onverwacht vervuilende effecten bij gebruik in grondwater.
- **KIWA Water merk certificaat no. K1007** - Dit certificaat verzekert dat Cebogel QSE veilig gebruikt kan worden in contact met grondwater. Het product is getest op o.a. toxicologie en metalen.

Distributeur:

Boode bv

Nijverheidscentrum 3
2761 JP Zevenhuizen
Tel. 0180-632744
www.boode.com



Pellets

Informatie

Overzicht

	Cebo QSL	Cebogel QSM	Cebogel QSE
Beschrijving	Gemaakt van 100% natuurlijke klei Lage zwelling	Gemaakt van natrium geactiveerde bentoniet Medium zwelling	Gemaakt van speciaal geselecteerde natrium geactiveerde bentoniet Extra zwelling
Toepassing	Herstellen van doorboorde- of beschadigde kleilagen	Herstellen van doorboorde- of beschadigde kleilagen	Herstellen van doorboorde- of beschadigde kleilagen voor een hogere veiligheid
Kleur	Bruin	Grijs/geel	Grijs/geel
Afmetingen	Ø 10 mm lengte 5 - 25 mm	Ø 6,5 mm lengte 5 - 20 mm	Ø 6,5 mm lengte 5 - 20 mm
Verpakking	25 kg zakken 1200 kg big bags	25 kg zakken 1000 kg big bags	25 kg zakken 1000 kg big bags
Zinksnelheid in water	23 m/min	17 m/min	17 m/min
Dichtheid verzadigd met	1,6 t/m ³	1,6 t/m ³	1,55 t/m ³
Soortelijk gewicht	1,1 t/m ³	1,1 t/m ³	1,1 t/m ³
Zwilvermogen	120%	150%	220%
Water opnemend vermogen	120%	230%	800%
Doorlaatbaarheid	1 x 10 ⁻⁹ m/s	1 x 10 ⁻⁹ m/s	1 x 10 ⁻¹² m/s
Zwel druk	-	-	18 - 21 kN/m ²

Cebo Holland werkt altijd aan verbeteringen van hun producten en kijkt regelmatig naar andere toepassing van hun bestaande producten.

Cebogel QSE is verbeterd; deze hoge kwaliteits bentoniet pellets bevatten minder stof en veroorzaken minder brugvorming. Een groot voordeel van het gebruik van Cebogel QSE is dat het gebruikt kan worden in/met **brak water**.

Bentoniet pellets zijn toegestaan om te gebruiken in grondwater, ze hebben het **KIWA BRL-K265** en **KIWA Water merk** certificaat.

Alle producten zijn beschikbaar in big bags of in zakken van 25 kg op een pallet met krimpfolie.



Distributeur:

Boode bv

Nijverheidscentrum 3
2761 JP Zevenhuizen
Tel. 0180-632744
www.boode.com